

Ringtõstevööd Supra Plus/Magnum

Tootekirjeldus



Venivus töökoormusel: 2-3%.

Pikkuse tolerants: $\pm 2\%$ nominaalpikkusest (EWL).

Trossi konstruktsioon: Koormust taluv polüester niidistik värvikoodiga kaitsesukas. Supra Plus ja Magnum ringtõstevööd on eriti tugeva kaitsesukaga. Lisaks on sinine koormusetikett varustatud RFID identifitseerimi

Materjal: Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

Märgistus: Vastavalt standardile, Tõstevööd on varustatud RFID identifitseerimiskiibiga ning sinise etiketiga, millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), pikkus, CE märgistus ja valgel etiketil kasutusjuhistega.

Temperatuuri vahemik: -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-2

Ohutustegur: 7:1.

Tootekood	WLL tonn
34010010XXX0180	1
34010020XXX0180	2
34010030XXX0180	3
34010040XXX0180	4
34010050XXX0180	5
34010060XXX0180	6
34010080XXX0180	8
34010100XXX0180	10
34010150XXX0180	15
34010200XXX0180	20
34010250XXX0180	25
34010300XXX0180	30
34010400XXX0180	40
34010500XXX0180	50
34010600XXX0180	60
34010800XXX0180	80
34011000XXX0180	100

Blueprint

