

Secutex nurgakaitse

Tootekirjeldus



Üldinfo: Spetsiaalne kaitse lint-troopidele ja ringtõstevöödele olukorras, kus tõstmisel on tegemist teravate nurkadega. Eriti kõrge löike- ja kulumiskindlus.

... [Read more](#)

Trossi konstruktsioon: Ühe või kahepoolne polüesterist sukk, mis on kaetud polüuretaani kihiga.

Materjal: Polüester, millel on 5cm polüuretani kiht. Vastupidav enamuse hapete suhtes, kuid mitte tugevatele leelistele.

Temperatuuri vahemik: -30° - +70°C, lühiajaliselt kuni +90°C.

Secutex nurgakaitse

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Width mm	Height mm	Fit Webwidth mm	Fit Roundsling ton	Kaal kg/m
8025SF1050	SF1-50	70	23	50	1	0,9
8025SF1065	SF1-65	80	23	60	2	1,1
8025SF1075	SF1-75	95	25	75	3	1,3
8025SF1100	SF1-100	125	25	90	4	1,5
8025SF1125	SF1-125	145	25	120	5-6	1,9
8025SF1150	SF1-150	175	25	240	8	2,1
8025SF1300	SF1-300	330	28	300	≥10	3,7