Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trossi presslukk Cu

Tootekirjeldus



Vasest presslukud roostevabast (happekindlast) terasest trosside ühenduste valmistamiseks vältimaks galvaanilist korrosiooni. Kõik mõõdud alates 8mm on varustatud partiinumbriga. Vasest pressulukke kasutades peab arvestama, et võrreldes alumiiniumist presslukkudega, tuleb kasutada ca 25% suuremat pressimise jõudu.

... *Read more*

Materjal: Vask
Märgistus: Vastavalt standardile
Standard: EN 13411-3
Märkus: Vasest presslukud on valideeritud tootjate poolt vastavalt EN 13411-3 suunistele. Standard ei aktsepteeri pressluku materjalina vaske. Me ei garanteeri vasest presslukkudega valmistatud troppide tugevust nende kasutamisel tõstmiseks. Vastavalt nõuetele pressitud otsa tugevus on tavaliselt 90% trossi katkekoormusest. Pressitud otsa tugevust tuleb testida enne kasutamist.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trossi presslukk Cu

Tehnilised andmed

Tootekood	Pressluku suurus mm	Pikkus mm
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18
120100450240	4,5	20
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81

© November 2026 - All Rights Reserved