



Tõstehaarats Terrier FHX/FHSX

Tootekirjeldus

Üldist: Teraslehtede horisontaaltõsteks ka paigaldamiseks. Horisontaalhaaraseid kasutatakse alati paaris. Haardeulatusel on saada ka suurendatud ulatusega (FHS) haaraseid.

2).

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

Pinnakate: värvitud kollaseks.

Standard: EN 13155

Märkus: Minimaalne koormus on 10% töökoormusest (WLL).

Tootekood	Kood	WLL tonn	Jaw width mm	V mm mm	S mm mm	Wmm mm	T mm mm	H, mm	X mm mm	U mm mm	Ymm mm	Kaal kg	Tarneaeg
502100100350670	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6	3
502100200600670	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7	3
502100201000670	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2	7
502100300600670	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8	7
502100301000670	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10	3
502100400600670	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13	7
502100401000670	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15	7
502100600600670	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14	3
502100601000670	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5	3
502100800600670	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	7
502100801000670	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21	7
502101000600670	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	7
502101001000670	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22	7
502101200600670	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19	7
502101201000670	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22	7
502101500600670	15 FHX	15	0-60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	30	7
502101501500670	15 FHSX	15	0-150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	53	7
502102500600670	25 FHX	25	0-60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	33	7

Blueprint

