



Tõstehaarats Terrier FBK

Tootekirjeldus

Üldist: Terastalade, profiilide ja koostude käsitlemiseks, kus tõstetav detail peab jääma kindlasse asendisse. Seda võimaldab haaratsi eriline kuju, kus detaili raskuskese jääb samale tasandile haaratsi tõstesilmaga.

Märkus: Haarats sobib terasdetailide tõstmiseks, mille pinnakõvadus ei ületa 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

Pinnakate: Värvitud kollaseks.

Standard: EN 13155

Märkus: Minimaalkoormus on 10% töökoormusest (WLL).

Tootekood	Kood	WLL tonn	Beam width mm	V mm mm	Wmm mm	S mm mm	H, mm	T mm mm	Z mm mm	X mm mm	U mm mm	Kaal kg	Tarneaeg
502300100150450	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3	7
502300150200450	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7	7
502300300250450	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15	7

Blueprint

