

Tõstehaarats Terrier TBLC

Tootekirjeldus



Üldist: Mitmete paralleelsete külgedega materjalide nagu puit, plastik, betoon, marmor, teras jne. käsitlemiseks. Haarats on lukustatud avatud asendis. Haaratsi tööerakendamiseks vabastab operaator lukusti ja hoiab seda avatud asendis, kuni hakkab mõjuma tõstejõud tõstesilmale. Koormuse vabastamisel haarats lukustub taas avatud asendisse.

... [Read more](#)


Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

Pinnakate: Värvitud kollaseks.

Standard: EN 13155

Tõstehaarats Terrier TBLC

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Jaw width mm	V min-max mm	U min-max mm	S mm	T mm	X mm mm	Ymm mm	Kaal kg
502100051100820	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7
502100102300820	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3
502100203600820	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18
502100305000820	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33