

Kraanakaal Dynafor™ LLZ2

Tootekirjeldus



Üldine: DYNAFOR™ LLZ2 seadmed pakuvad elektrooniliste koormusindikaatorite seas parimat võimalikku kvaliteedi-hinna suhet. Seadmed on mõeldud tõmbejõu (N) ja rippuva raskuse (kg) mõõtmiseks.

Maksimaalne mõõtmise kg: 110% maksimaalsest WLL-ist.

Sensori materjal: Alumiinium.

Tööaeg: 350 hours.

Patarei tüüp/eluaeg: 2 × 1.5V "AAA" patareid/350 hours;

Pakend: Tarnitakse plastikümbrises.

Kaitse: IP 65.

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +50°C.

Ohutustegur: 4:1.

Tootekood	WLL tonn	Mudel	Testkoormus (ton)	Increment kg	Resolution 0.3% FS ± kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Kaal kg	Tarneaeg
423500100050	1	LLZ2 1t	1,5	1	3	191	164	22	83,5	22	19,8	36,4	37,6	0,75	7
423500320050	3,2	LLZ2 3.2t	4,8	5	9,6	191	164	22	99,5	22	19,8	36,4	44,8	0,93	7
423500630050	6,3	LLZ2 6.3t	9,6	10	18,9	236	184	28	121,5	22	19,8	36,4	54,7	1,44	7
423501250050	12,5	LLZ2 12.5t	18,75	20	37,5	277	226	42	120,5	45	40,5	59,4	60,0	3,22	7
423502000050	20	LLZ2 20t	30	50	60	342	264	54	147	45	40,5	59,4	73,5	4,95	7

Blueprint

