



Tõsterõngas lisarõngastega X-006G, klass 10

Tootekirjeldus

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.
Toodetud vastavuses EN 1677-4 ja ASME B30.26 standarditega.

Sobib 3-4-haruliste kett-, tross- ja tekstiiltropptide valmistamiseks.

Materjal: Termotöödeldud eriteras

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efekttiivne tööpikkus mm	Katsekoormus kN	Saab kasutada konksul DIN 15401 nr.	D, mm	A mm	B mm	dmm	mm	a mm	b mm	mm	Kaal kg	Tarneaeg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3	3		
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2	3		
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9	3		
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1	7		
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6	3		
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	20	34,1	450	835	32	50	300	200	32	150	70	21,2	3		
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8	7		
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	26	56	570	1 372	32	60	400	200	45	170	80	41,3	7		

Blueprint

