

Tõsterõngas X-002, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.


... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

Tõsterõngas X-002, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 1-haruline	For chain, 2-leg mm	A mm	B mm	D mm	Kaal kg
402100280420	BD-13	2,8	110	7,8	6	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	110	10	7,8	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	135	13	10	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	160	13	10	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	180	16	13	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	200	20	16	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	260	22	20	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	300	26	22	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	300	32	26	300	200	50	15,2