

## Ühenduslüli X-015, klass 10

---

### Tootekirjeldus



**Üldine:** Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures. Võib kasutada koos nii klass 8 kui klass 10 ketiga.

... [Read more](#)


---

**Materjal:** Termotöödeldud eriteras  
**Märgistus:** Vastavalt standardile  
**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C  
**Standard:** EN 1677-1

**Ohutustegur:** 4:1  
**Klass:** 10

## Ühenduslüli X-015, klass 10

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Kaal kg
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9