Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstesilm 8-271 Yoke

Tootekirjeldus

Üldine: 360° pööratav tõstesilm, 0°-180° tõstenurgaga.
Marerjal: Klass 10 karastatud teras

... *Read more*



Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, partiinumber
Standard: EN 1677-1

Ohutustegur: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstesilm 8-271 Yoke

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Thread mm	Keerme samm DIN13	Pingutusmoment (Nm)	G mm	C mm	K mm	H mm	F mm	D mm	B mm	A mm	E mm	M mm	Kaal kg
42158271003	0,4	M 8	1,25	10	35	40	30	16	72	8	32	29	12	M 8	0,2
42158271004	0,6	M 10	1,5	10	35	40	30	16	72	8	32	29	15	M 10	0,2
42158271006	0,7	M 12	1,75	10	40	45	36	18	95	10	50	35	18	M 12	0,3
42158271013	1,5	M 16	2	30	46	54	41	22	104	13	50	36	24	M 16	0,5
42158271020	2,5	M 20	2,5	70	62	68	55	29	122	13	54	36	30	M 20	1
42158271035	4	M 24	3	150	78	88	70	36	154	19	66	41	36	M 24	2,2
42158271060	6	M 30	3,5	350	90	120	80	48	206	22	86	50	45	M 30	4,5
42158271080	10	M 36	4	410	90	120	80	48	206	22	86	50	54	M 36	4,6
42158271120	13	M 42	4,5	550	98	122	84	50	235	25	110	67	63	M 42	5,5
42158271130	14	M 48	5	550	98	122	84	50	235	25	110	67	72	M 48	6,1
42158271140	20	M 52	5	750	120	150	94	60	270	32	120	72	78	M 52	10,5
42158271160	20	M 56	5,5	800	120	150	94	60	270	32	120	72	84	M 56	10,7
42158271161	20	M 64	6	800	120	150	94	60	270	32	120	72	96	M 64	11,6
42158271310	40	M 72	6	1 200	170	210	145	83	340	45	130	90	108	M 72	30,6
42158271350	40	M 80	6	1 500	170	210	145	83	340	45	130	90	120	M 80	31,9
42158271400	40	M 90	6	2 000	170	210	145	83	340	45	130	90	135	M 90	33,9

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstesilm 8-271 Yoke

										
Tõstepunktide arv	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3-4**	**3-4**	**2**	**3-4**
Tõstenurk	**0°**	**0°**	**90°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**Ebasümmeetriline**	**Ebasümmeetriline**
M 8	0,6	1,2	0.3 (0.4)	0.6 (0.8)	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3
M 10	0,9	1,8	0.45 (0.6)	0.9 (1.2)	0,6	0,4	0,9	0,6	0,4	0,4
M 12	1,2	2,4	0.6 (0.7)	1.2 (1.5)	0,8	0,6	1,2	0,9	0,6	0,6
M 16	2,6	5,2	1.3 (1.5)	2.6 (3)	1,8	1,3	2,7	1,9	1,3	1,3
M 20	4	8	2 (2.5)	4 (5)	2,8	2	4,2	3	2	2
M 24	7	14	3.5 (4)	7 (8)	4,9	3,5	7,3	5,2	3,5	3,5
M 30	10	20	5 (6)	10 (12)	7	5	10,5	7,5	5	5
M 30	12	24	6.7 (6.7)	13.4 (13.4)	9,4	6,7	14,1	10	6,7	6,7
M 36	15	30	8 (10)	16 (20)	11.2 (14)	8 (10)	16.8 (21)	12 (15)	8 (10)	8 (10)
M 42	17	34	13 (13)	26 (26)	18.2 (18.2)	13 (13)	27.3 (27.3)	19.5 (19.5)	13 (13)	13 (13)
M 48	18	36	14 (16)	28 (32)	19.6 (22.4)	14 (16)	29.4 (33.6)	21 (24)	14 (16)	14 (16)
M 52	25	50	20 (20)	40 (40)	28 (28)	20 (20)	42 (42)	30 (30)	20 (20)	20 (20)
M 56	28	56	20 (22)	40 (44)	28 (30.8)	20 (22)	42 (46.2)	30 (33)	20 (22)	20 (22)
M 64	28	56	20 (22)	40 (44)	28 (30.8)	20 (22)	42 (46.2)	30 (33)	20 (22)	20 (22)
M 72	50	100	40 (40)	80 (80)	56 (56)	40 (40)	84 (84)	60 (60)	40 (40)	40 (40)
M 80	50	100	40 (48)	80 (96)	56 (67.2)	40 (48)	84 (100)	60 (72)	40 (48)	40 (48)

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõstesilm 8-271 Yoke

										
Tõstepunktide arv	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3-4**	**3-4**	**2**	**3-4**
Tõstenurk	**0°**	**0°**	**90°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**Ebasümmeetriline**	**Ebasümmeetriline**
M 90	50	100	40 (48)	80 (96)	56 (67.2)	40 (48)	84 (100)	60 (72)	40 (48)	40 (48)

© November 2026 - All Rights Reserved