Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks X-025, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

... *Read more*

Materjal: Termotöödeldud eriteras.
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40ºC kuni +200°C
Standard: EN 1677-3


Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks X-025, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Kaal kg
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5
402302650720	26	26,5	343	80	25	69	343	99	56	15

© November 2026 - All Rights Reserved