Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks kahvel X-026, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

... *Read more*

Materjal: Termotöödeldud eriteras
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40ºC kuni +200°C
Standard: EN 1677-3


Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks kahvel X-026, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Kaal kg
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5

© November 2026 - All Rights Reserved