

Sulgurkonks kahvel X-043S, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.


... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Standard: EN 1677-2

Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

Sulgurkonks kahvel X-043S, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektívne töö pikkus mm	A mm	H, mm	K mm	P1 mm mm	T mm	Kaal kg
402300140700	6	1,4	79	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	7-8	2,5	98	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	10	4	122	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	13	6,7	147	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	16	10	166	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	20	16	207	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	22	19	217	25	61	217	73	52	9,5