

## Avakonks X-047, klass 10

---

### Tootekirjeldus



**Üldine:** Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures. Enne konksu kasutamist veenduda, kas ilma sulgurita konksu kasutamine on lubatud!

... [Read more](#)


---

**Materjal:** Termotöödeldud eriteras  
**Märgistus:** Vastavalt standardile  
**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C  
**Standard:** EN 1677-1

**Ohutustegur:** 4:1  
**Klass:** 10

## Avakonks X-047, klass 10

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektívne töö pikkus mm	A mm	D mm	H, mm	K mm	Pmm mm	T mm	Kaal kg
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3