



Lühenduskonks X-041, klass 10

Tootekirjeldus

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures. Mitte kasutada koos omega lüliliga.

Materjal: Termotöödeldud eriteras

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: EN 1677-1

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

| Tootekood | Keti läbimõõt mm | WLL tonn | A mm | B mm | F mm | G mm | K mm | P mm | Kaal kg | Tarneaeg |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|
| 402300140740 | 6 | 1,4 | 13 | 7 | 26 | 8 | 50 | 8 | 0,2 | 3 |
| 402300250740 | 7-8 | 2,5 | 16 | 10 | 30 | 9 | 62 | 10 | 0,3 | 3 |
| 402300400740 | 10 | 4 | 20 | 13 | 40 | 13 | 82 | 13 | 0,6 | 3 |
| 402300670740 | 13 | 6,7 | 26 | 16 | 52 | 16 | 107 | 17 | 1,4 | 3 |
| 402301000740 | 16 | 10 | 30 | 18 | 70 | 20 | 132 | 21 | 2,4 | 7 |
| 402301600740 | 20 | 16 | 40 | 22 | 73 | 24 | 148 | 24 | 4 | 7 |
| 402301900740 | 22 | 19 | 42 | 24 | 86 | 26 | 166 | 26 | 5 | 7 |
| 402302650740 | 26 | 26,5 | 50 | 30 | 110 | 32 | 207 | 33 | 10,1 | 7 |

Blueprint

