Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühikese lüliga koormakett klass 8

Tootekirjeldus

Üldine: Tõste- ja kinnituskett.
Termiliselt mitte töödelda.

Katsekoormus: 60% katkekoormusest.

Standard: EN 818-2



... *Read more*


Materjal: Eriteras klass 8
Märgistus: Vastavalt standardile, 1 lüli iga meetri keti kohta omab tugevusklassi tähist.
Pinnakate: Värvitud; tsingitud; must.
Standard: EN 12195-3, EN 818-2

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühikese lüliga koormakett klass 8

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	LC kN	LC daN	Katkekoormus (kP)	D mm	E mm	H mm	Kaal kg/m
7042	KLZE-8-8	8	40	4 000	8 198	8	24	10,4	1,4
7042	KLZE-10-8	10	63	6 300	12 848	10	30	13	2,2
7042	KLZE-13-8	13	100	10 000	21 618	13	39	16,9	3,8
7042	KLZE-16-8	16	163	16 300	32 834	16	48	20,8	5,7

© November 2026 - All Rights Reserved