

Trossimääre ROPETEX Heavy Duty Lube 70



Tootekirjeldus

ROPETEX

ROPETEX Heavy Duty Lube 70 on keskmise tiksotroopsusega geeljas määre. Stabiilsed omadused kogu temperatuuri vahemiku ulatuses. Tagab suurepärase kaitse korrosiooni vastu ka merenduses kasutamisel. Heavy Duty Lube 70 on mõeldud pikaajaliseks kasutuseks staatilistel ja dünaamilistel trossidel, mis töötavad agresiivses keskkonnas. Lisaks heade maha pesemise vastaste omadustega.

Kasutatakse peamiselt offshore kraanadel, kinnitustrossidel, puksiirtrossidel, mastitrossidel ja vintsidel.

Pealekandmise meetod: Kõrgsurve trossimääre seadmetega või harjamisega.

Min pealekandmise temperatuur on -20°C

Värvus: Läkiv must geel

NLGI Klass: 0

Kuuma soola pihustus test: 720 hours

4-ball weld load: > 180 kgf

Pakend: 12,5kg ämber.

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +70°C

Tootekood	Kirjeldus	Kaal kg	Tarneaeg
142501250040	Ropetex Heavy Duty Lube 70	12,5	3