



## Trossimääre ROPETEX Thin Lube 30

### Tootekirjeldus

#### ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 on poolkuiv määre, mis jätab õhukese kileja kihi trossile. Laia kasutusvaldkonnaga tööstuses ja ehituses kasutatavatel trossidel. On hea ronivusega ja korrosioonikaitse omadustega. Thin Lube 30 minimiseerib trossi traatide ja keede vahelist kulumist ja on seetõttu perfektne pidevaks kasutuseks rasketes oludes töötavatel trossidel. Sisaldab mustust hülgevaid komponente.

Kasutatakse tööstuslikel tõstevahenditel, vintsitrossidel, tornkraanadel, autokraanadel, sadamakraanadel ja traalitrossidel.

**Pealekandmise meetod:** Pritsiga, harjamisega või tilgutamisega.

**Min pealekandmise temperatuur on -5°C** (määret peab hoidma vähemalt 10°C juures vähemalt 48h enne pealekandmist)

**Värvus:** Pruun läbipaistmatu vedelik

**NLGI Klass:** Lahusti vedelik

**4-ball weld load:** > 100 kgf

**Pakend:** 400 ml aerosool, 5l ja 20l kanister

**Temperatuuri vahemik:** -30°C kuni +60°C

| Tootekood    | Kirjeldus                            | Tarneaeg |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| 142500040010 | Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol | 3        |
| 142500500010 | Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can      | 7        |
| 142502000010 | Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum    | 7        |