

Plokiratas POWERTEX PSBS-S2

Tootekirjeldus



POWERTEX

POWERTEX PSBS-S2 plokiratas on heavy-duty plokk, mida saab kasutada nii ajutisel kui ka pideval tõstmisel ning tõmbamisel trossi suuna muutmiseks ja tõmbejõu kahekordistamiseks.

Trossi saab lihtsalt plokkile paigaldada ja ära võtta eemaldades lukustusplindi, avades turvapoldi ning keerates kõrvale ploki külgsplaadi.

Omadused:

- Turvaline- Iga plokiratas on läbinud kontrolli ja testitud koormusel 2xWLL.
- Turvaline- Turvapolt on kinnitatud külgsplaadile ka siis kui plokk on avatud.
- Turvaline- Pöörtsat ei pea ega saa eemaldada ploki avamisel.
- Töökindel- sepistatud/treitud soonega rattad.
- Koonus rulllaagrid või pronksist puks sõltuvalt suurusest.
- Kaks määrdeniplit mugavaks liikuvate osade määrimiseks.
- Kuumtsingitud seekel turvapoldi ja mutriga.
- Tugevad külgsplaadid, mis kaitsevad liikuvaid osasid.
- Metallist ID plaat kleebise asemel.
- RFID (kiip) lihtsaks hoolduse, kontrolli ja toodete arvestuse pidamiseks.
- Märjastatud QR koodiga, mis võimaldab ligipääsu kasutusjuhendile igal hetkel.
- 2.2 Testimise sertifikaat ja Vastavusdeklaratsioon koos iga plokiaga.
- Kasutusjuhend 14. keeles iga ploki pakendis.
- Vastab Masinadirektiivi 2006/42/EC nõuetele.

... [Read more](#)

Materjal: Teras

Märjistus: CE-tähisega, UKCA-marked, POWERTEX, Mudel, WLL, tootmise kuupäev ja seeria number.

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +50°C


Pinnakate: Värvitud punaseks.

Hoiatus: Tabelis on toodud pöörlevale seeklile rakenduv lubatud suurim koormus (WLL). Tõstmisel võib trossi koormata poole WLL-ga.

Ohutustegur: 5:1

Plokiratas POWERTEX PSBS-S2

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Trossi Ø mm	WLL tonn	Ratta Ø mm	Ratta Ø (in)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm mm	ø2 mm mm	Kaal kg
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96