



Plokiratas POWERTEX PSBS-S2

Tootekirjeldus

POWERTEX

POWERTEX PSBS-S2 plokiratas on heavy-duty plokk, mida saab kasutada nii ajutisel kui ka pideval tõstmisel ning tõmbamisel trossi suuna muutmiseks ja tõmbejõu kahekordistamiseks.

Trossi saab lihtsalt plokile paigaldada ja ära võtta eemaldades lukustusplindi, avades turvapoldi ning keerates kõrvale ploki külglplaadi.

Omadused:

- Turvaline- Iga plokiratas on läbinud kontrolli ja testitud koormusel 2xWLL.
- Turvaline- Turvapolt on kinnitatud külglplaadile ka siis kui plokk on avatud.
- Turvaline- Pööritsat ei pea ega saa eemaldada ploki avamisel.
- Töökindel- sepistatud/treitud soonega rattad.
- Koonus rullaagrid või pronksist puks sõltuvalt suurusest.
- Kaks määrdeniplit mugavaks liikuvate osade määrimiseks.
- Kuumsingitud seekel turvapoldi ja mutriga.
- Tugevad külglplaadid, mis kaitsevad liikuvaid osasid.
- Metallist ID plaat kleebise asemel.
- RFID (kiip) lihtsaks hoolduse, kontrolli ja toodete arvestuse pidamiseks.
- Märgistatud QR koodiga, mis võimaldab ligipääsu kasutusjuhendile igal hetkel.
- 2.2 Testimise sertifikaat ja Vastavusdeklaratsioon koos iga plokiga.
- Kasutusjuhend 14. keeles iga ploki pakendis.
- Vastab Masinadirektiivi 2006/42/EC nõuetele.

Materjal: Teras

Märgistus: CE-tähisega, UKCA-marked, POWERTEX, Mudel, WLL, tootmise kuupäev ja seeria number.

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +50°C

Pinnakate: Värvitud punaseks.

Hoiatus: Tabelis on toodud pöörlevale seeklile rakenduv lubatud suurim koormus (WLL). Tõstmisel võib trossi koormata poole WLL-ga.

Ohutustegur: 5:1

Tootekood	Kood	Trossi Ø mm	WLL tonn	Ratta Ø mm	Ratta Ø (in)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Kaal kg	Tarneaeg
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8	3
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2	3
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7	3
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7	3
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5	7
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32	7
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57	7
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96	7

Blueprint

