Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõsterõngas tüüp AWI happekindel

Tootekirjeldus



Üldine: Roostevaba tõsterõngas 1- ja 2-haaralistele kett-troppidele.

Sandard: DIN 5688-1.

... *Read more*

Materjal: AISI 316 TI
Märgistus: CE-tähisega
Pinnakate: Pickled and blasted


Ohutustegur: 4:1
Klass: 6

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tõsterõngas tüüp AWI happekindel

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 1-haruline	For chain, 2-leg mm	Saab kasutada konksul DIN 15401 nr.	Saab kasutada konksul DIN 15402 nr.	d mm	t mm	w mm mm	s mm	Kaal kg
400100560050	AWI 8-6	0,56	60	4	4	0,5	-	8	60	35	-	0,08
400100850050	AWI 10-6	0,85	80	5	5	1,6	2,5	10	80	50	-	0,16
400100160050	AWI 13-6	1,6	110	6/7/8	6	2,5	4	13	110	60	10	0,34
400100260050	AWI 16-6	2,6	110	10	7/8	2,5	4	16	110	60	14	0,53
400100350050	AWI 18-6	3,5	135	-	10	5	6	18	135	75	14	0,83
400100630050	AWI 22-6	6,3	160	13/16	13	6	8	23	160	90	17	1,55
400100890050	AWI 26-6	8,9	180	20	16	8	10	27	180	100	20	2,46
400101200050	AWI 45*	12	340	26	-	25	32	45	340	180	-	12,82
400101320050	AWI 32-6	13,2	200	-	20	10	12	32	200	110	26	3,86
400101470050	AWI 36-6	14,7	260	-	-	16	20	36	260	140	29	6,22

© November 2026 - All Rights Reserved