



## Tõsterõngas tüüp AWI happekindel

### Tootekirjeldus

**Üldine:** Roostevaba tõsterõngas 1- ja 2-haaralistele kett-troopidele.

**Sandard:** DIN 5688-1.

**Materjal:** AISI 316 TI

**Märgistus:** CE-tähisega

**Pinnakate:** Pickled and blasted

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 6

| Tootekood    | Kood     | WLL  | Efektivne tööpikkus | Ketile Ø mm, 1-haruline | For chain, 2-leg | Saab kasutada konksul DIN 15401 nr. | Saab kasutada konksul DIN 15402 nr. | d  | t   | w   | s  | Kaal  | Tarneaeg |
|--------------|----------|------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-----|----|-------|----------|
|              |          | tonn |                     |                         | mm               |                                     |                                     | mm | mm  | mm  | mm | kg    | kuud     |
| 400100560050 | AWI 8-6  | 0,56 | 60                  | 4                       | 4                | 0,5                                 | -                                   | 8  | 60  | 35  | -  | 0,08  | 7        |
| 400100850050 | AWI 10-6 | 0,85 | 80                  | 5                       | 5                | 1,6                                 | 2,5                                 | 10 | 80  | 50  | -  | 0,16  | 3        |
| 400100160050 | AWI 13-6 | 1,6  | 110                 | 6/7/8                   | 6                | 2,5                                 | 4                                   | 13 | 110 | 60  | 10 | 0,34  | 7        |
| 400100260050 | AWI 16-6 | 2,6  | 110                 | 10                      | 7/8              | 2,5                                 | 4                                   | 16 | 110 | 60  | 14 | 0,53  | 7        |
| 400100350050 | AWI 18-6 | 3,5  | 135                 | -                       | 10               | 5                                   | 6                                   | 18 | 135 | 75  | 14 | 0,83  | 7        |
| 400100630050 | AWI 22-6 | 6,3  | 160                 | 13/16                   | 13               | 6                                   | 8                                   | 23 | 160 | 90  | 17 | 1,55  | 7        |
| 400100890050 | AWI 26-6 | 8,9  | 180                 | 20                      | 16               | 8                                   | 10                                  | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46  | 7        |
| 400101200050 | AWI 45*  | 12   | 340                 | 26                      | -                | 25                                  | 32                                  | 45 | 340 | 180 | -  | 12,82 | 7        |
| 400101320050 | AWI 32-6 | 13,2 | 200                 | -                       | 20               | 10                                  | 12                                  | 32 | 200 | 110 | 26 | 3,86  | 7        |
| 400101470050 | AWI 36-6 | 14,7 | 260                 | -                       | -                | 16                                  | 20                                  | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22  | 7        |

# Blueprint

