Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pikalüliline kett DIN 763 HDG

Tootekirjeldus

Üldinfo: Erinevaks otstarbeks kasutatav kett. Üldjuhul pakendatud kottides, vihina.

Standard: DIN 763.

... *Read more*




Materjal: 2. tugevusklass.
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Kuumtsingitud (HDG)
Standard: DIN 763, DIN 5685C
Hoiatus: Mitte tõstmiseks.

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pikalüliline kett DIN 763 HDG

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	MBL tonn	B mm	C mm	D mm	Kaal kg/m
200500300000040	3	0,28	12	26	3	0,15
200500400000040	4	0,6	16	32	4	0,27
200500500000040	5	1	20	35	5	0,43
200500600000040	6	1,4	24	42	6	0,64
200500800000040	8	2,5	32	52	8	1,15
200501000000040	10	4	40	65	10	1,75
200501400000040	13	6,4	50	82	13	2,93
200501600000040	16	10	60	100	16	4,37
200502000000040	20	18,3	75	120	20	7,4
200502200000040	22	-	-	-	-	-

© October 2026 - All Rights Reserved