



Elektrilised kett-talid LIFTKET

Tootekirjeldus

LIFTKETi tooteportfell pakub nii standardseid talisid, mida saab kohandada vastavalt teie vajadustele lisamoodulitega kui ka väga spetsiifilisi lahendusi. Suuremad tõste- ja töö kõrgused, erinevad toitepinged ja muud erilahendused – kõik need on võimalikud.

OMADUSED

- Tõstejõud alates 80 kg kuni 25 000 kg
- FEM grupid Fem 1Bm kuni 4m (ISO M3 kuni M7)
- Kaitseklass IP55, isolatsiooniklass F
- Tsingitud koormakett vastavalt DIN 818-7 kvaliteediklassile DAT
- Lai valik lisavarustust
- Valikuliselt üks või kaks tõstekiirust 2 - 32 m/min
- Lõpulüliti standardvarustusena (24VAC)

STATIONAARNE VERSIOON

- Stationaarne versioon konksu või riputusplaadiga
- Riputusplaat sobib enamuse saadavalolevate siirdevankrite ja riputushaaratsitega

STAR VFD (sagedusmuundur)

- Koormusest sõltuv, reguleeritav tõstekiirus 2 - 36 m/min.
- Kuni 200% suurem kiirus ilma koormuseta
- Lihtsalt loetav ekraan koos töötundidega, hooldusvajaduse näiduga vastavalt FEM-ile
- Pidurdustsüklid ja käivitus

SIIRDEVANKRID

- Manuaalsed või elektrilised erinevatele terasprofiilidele
- Kaheteljeline riputus tagab ruumisäästliku ja horisontaalse riputuse
- Kvaliteetsed, tsingitud tiiviku ja kukkumiskaitsetega

I'd like to have more information

Tarneaeg