

Valuotsik Short Bow SBS

Tootekirjeldus



Parim valupea dünaamiliste koormuste korral. Puksiirid, ankru trossid ja keti-trossi ühendused kasutusel laialdaselt offshore sektoris. Karastatud ja noolutatud valuterasest eriti kõrgete mehaaniliste tugevus omadustega. Kõik valuotsikud on 100% efektiivsusega trossile paigaldamisel.

Standard viimistlus on värvitud sinine, tellimisel kuumtsingitud.

... [Read more](#)


Materjal: Karastatud ja noolutatud valuteras

Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: EN 10204

Valuotsik Short Bow SBS

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	MBL tonn	Pinnakate	Mudel	Rope Ø inch	A mm	B mm	C mm	øH mm	K mm	TA mm mm	TLmm mm	Kaal kg
122103600205	31-36	140	Painted	SBS 512	11/4 - 13/8	141	83	38	39	75	132	262	7
122104200205	37-42	160	Painted	SBS 517	11/2 - 15/8	162	103	40	44	92	152	305	10
122104800205	43-48	200	Painted	SBS 519	13/4 - 17/8	188	120	48	51	112	178	356	16
122105400205	49-54	250	Painted	SBS 522	2 - 21/8	204	132	54	59	120	200	390	21
122106000205	55-60	320	Painted	SBS 524	21/4 - 23/8	230	148	62	64	135	220	440	28
122106800205	61-68	400	Painted	SBS 526	21/2 - 25/8	265	165	68	73	150	250	198	44
122107500205	69-75	500	Painted	SBS 527	23/4 - 27/8	287	178	75	79	164	274	540	53
122108000205	76-80	600	Painted	SBS 528	3 - 35/8	314	195	76	89	175	295	585	70
122108600205	81-86	700	Painted	SBS 529	31/4 - 33/8	327	216	82	92	194	320	625	81
122109300205	87-93	800	Painted	SBS 530	31/2 - 35/8	358	220	92	99	202	350	670	112
122110200205	94-102	900	Painted	SBS 531	33/4 - 4	365	235	100	108	215	375	700	130
122111500205	108-115	1 000	Painted	SBS 533	41/4 - 41/2	420	270	110	120	240	410	800	182