

## Talahaarats Powertex

### Tootekirjeldus



### POWERTEX

POWERTEX talahaarats koos seekliga on kohandatav erinevatele talatüüpidele. Võimaldab kasutamist talade tõstmiseks, aga ka tala külge riputamiseks.

**Katsetamiskoormus:** 1,5 x WLL

**Märkus kasutamiseks meelelahutus- ja teatrivaldkonnas:** Powertex talaklambrid on projekteeritud ja sertifitseeritud vastavalt tööstuslikele tõstestandarditele (EN 13155).

Kõikides rakendustes, kus koormad asuvad inimeste kohal, näiteks teatris, laval või riggingus, peab kogu paigaldus vastama standardi EN 17206 ohutusnõuetele.

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus

**Pinnakate:** Värvitud.

**Standard:** EN 13155, AS 4991

**Ohutustegur:** 5:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	Beam width mm	A max mm	B min mm	B max mm	C,	D,	E,	H,	F min mm	F max mm	G min mm	Kaal kg	Tarneaeg
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5	3
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5	3
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5	3
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11	7
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16	7

# Blueprint

