


Lifitross



## Lifitross PAWO F7S

### Tootekirjeldus



Spetsiaalne lifitross IWRC südamikuga.

PAWO F7S trossil on nõrsüdamik asendatud teras keega, millega saavutatakse veel suurem terase ristlõike pindala, lisaks veel suurem trossi katkekoormus.

See täis teras tross on kasutuses seal, kus trossi kasutusiga mõjutab rohkem pidev paindeväsimus veorastatel kui välimiste traatide kulumine. Terasrossist südamik minimeerib trossi pikenemise võrreldes trossi tüüpidega F3 ja F7. Tulemusena on tross eriti sobiv suure tõstekõrguse ja kõrge kasutussagedusega liftidel.

#### Omadused:

- keskmine ja kõrge tõus
- keskmine ja suur painutus tsüklite arv
- normaalsest kuni suure kasutussageduseni
- madal venivus
- pikk kasutusiga

**Trossi konstruktsioon:** 8x19 Warrington terassüdamik

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Standard:** EN 12385-5

Tootekood	Trossi Ø	Materjali tõmbetugevus N/mm <sup>2</sup>	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm <sup>2</sup>	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
106100804020259	8	1 570	Kirgas	sZ	44,6	-	SupplierStandard	28	7
106100904020259	9	1 570	Kirgas	sZ	56	-	SupplierStandard	35,6	7
106101004020259	10	1 570	Kirgas	sZ	69,5	-	SupplierStandard	43,6	7
106101104020259	11	1 570	Kirgas	sZ	83,1	-	SupplierStandard	52,3	7
106101204020259	12	1 570	Kirgas	sZ	98,9	-	SupplierStandard	61,9	7
106101304020259	13	1 570	Kirgas	sZ	116	-	SupplierStandard	72,7	7
106101404020259	14	1 570	Kirgas	sZ	134,8	-	SupplierStandard	85,7	7
106101504020259	15	1 570	Kirgas	sZ	152,8	-	SupplierStandard	95,9	7
106101604020259	16	1 570	Kirgas	sZ	176,1	-	SupplierStandard	110	7
106101804020259	18	1 570	Kirgas	sZ	218,6	-	SupplierStandard	138	7
106101904020259	19	1 570	Kirgas	sZ	245,2	-	SupplierStandard	154	7
106102004020259	20	1 570	Kirgas	sZ	270,8	-	SupplierStandard	170	7