


General use



Sildkraanad



Troopide valmistamiseks



Terastross 6x19-FC, ROPETEX S14

Tootekirjeldus

ROPETEX



Kasutusvaldkonnad: Kinnitus ja üldkasutatav, vintsid, tross-tropid, tõstuksed.

Täitetegur: 0,45 / 0,49

Standard: ISO 2408 / EN 12385-4.

Trossi konstruktsioon: 6x19M-FC

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0,45

RCN: 04

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
101100304270050	3	1 960	Tsingitud	sZ	5,42	3,21	Kuiv	3,1	3
101100404270050	4	1 960	Tsingitud	sZ	9,63	5,71	Kuiv	5,5	3
101100504270050	5	1 960	Tsingitud	sZ	15	8,93	Kuiv	8,7	3
101100604270050	6	1 960	Tsingitud	sZ	21,7	12,9	Kuiv	13	3
101100804270050	8	1 960	Tsingitud	sZ	38,5	22,8	Kuiv	22,1	3
101101004270050	10	1 960	Tsingitud	sZ	60,2	35,7	Kuiv	34,6	3
101101204270050	12	1 960	Tsingitud	sZ	86,6	51,4	Kuiv	49,8	7
101101304270050	13	1 960	Tsingitud	sZ	102	60,3	Kuiv	58,5	3