

Terastross 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tootekirjeldus

ROPETEX



Kasutusvaldkonnad: Vintsid, tõsteplokid, tross-tropid, kinnitustrossid, ATV ja offroad 4x4.

Täitetegur: 0,53.

Standard: ISO 2408

ISO 4309 Rope Category No: RCN.04

Trossi konstruktsioon: Paremakäeline ristpunutis 6x19M-WSC

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0,53

RCN: 04

General use




Vintsitross



Vanditross



Sildkraanad



Agriculture and livestock



Troppide valmistamiseks



Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
101100304270060	3	1 960	Tsingitud	sZ	6,39	3,76	Kuiv	3,43	7
101100404270060	4	1 960	Tsingitud	sZ	11,4	6,69	Kuiv	6,1	3
101100504270060	5	1 960	Tsingitud	sZ	17,7	10,5	Kuiv	9,53	3
101100604270060	6	1 960	Tsingitud	sZ	25,5	15	Kuiv	13,7	3
101100704270060	7	1 960	Tsingitud	sZ	34,8	20,5	Kuiv	18,7	7
101100804270060	8	1 960	Tsingitud	sZ	45,4	26,8	Kuiv	24,4	3
101100904270060	9	1 960	Tsingitud	sZ	57,5	33,9	Kuiv	30,9	3
101101004270060	10	1 960	Tsingitud	sZ	71	41,8	Kuiv	38,1	3
101101104270060	11	1 960	Tsingitud	sZ	85,9	50,6	Kuiv	46,1	7
101101204270060	12	1 960	Tsingitud	sZ	102	60,2	Kuiv	54,9	3
101101304270060	13	1 960	Tsingitud	sZ	120	70,6	Kuiv	64,4	3