



General use



Kinnitustross 6x7-WSC, ROPETEX S49

Tootekirjeldus

ROPETEX

ROPETEX S49 tross üldiseks kasutamiseks näiteks siltide riputamine, kinnitamine, piirdetross. ROPETEX S49 on terassüdamikuga (WSC).

ROPETEX S42 on sama tross aga nöörsüdamikuga ning seetõttu painduvam.

Trossi konstruktsioon: 6x7-WSC (7x7)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C. Kasutamisel 100°C kuni 200°C, väheneb katkekoormust 10%

Standard: EN 12385-4

Hoiatus: Mitte kasutada töstmiseks!

Täitefaktor: 0,55

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeag
101100104270040	1	1 960	Tsingitud	sZ	0,76	0,43	Kuiv	0,38	3
101100154270040	1,5	1 960	Tsingitud	sZ	1,71	0,97	Kuiv	0,86	3
101100204270040	2	1 960	Tsingitud	sZ	3,04	1,73	Kuiv	1,54	7
101100304270040	3	1 960	Tsingitud	sZ	6,84	3,89	Kuiv	3,46	7
101100404270040	4	1 960	Tsingitud	sZ	12,2	6,91	Kuiv	6,14	7
101100604270040	6	1 960	Tsingitud	sZ	27,4	15,6	Kuiv	14	7