

## Teraströss 6x19M-WSC, ROPETEX S33 PVC

### Tootekirjeldus



### ROPETEX



ROPETEX S33 on tsingitud terassüdamikuga tröss (WSC) ja PVC kattega. Kasutatakse erinevatel eesmärkidel näiteks: troppid, kinnitamine, piirded jne. Diameeter kuni 8mm.

PVC kate on UV stabiliseeritud, mis teeb trössi sobivaks välitingimustes kasutamiseks ja vastab täielikult direktiivile REACH 1907/2006.

... [Read more](#)

**Trossi konstruktsioon:** 6x19M-WSC

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -30°C kuni +70°C

**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Märkus:** Pressitavate ja mutritega trössilukkude paigaldamiseks tuleb PVC kate trössilt eemaldada. Kuna PVC kattega trössi korrasoleku kontrollimine on keeruline, siis kasutaja peab adekvaatselt hindama olukorda ja vajadusel vahetama trössi tihedamini.

**Täitefaktor:** 0,53

General use



Troppide valmistamiseks



## Teraströss 6x19M-WSC, ROPETEX S33 PVC

### Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Sisemine Ø mm	Värv	Materjali tõmbetugevus N/mm <sup>2</sup>	Min katkekoormus kN	Terased ristlõike pindala mm <sup>2</sup>	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
105130040030034	4	3	Must	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105130080060034	8	6	Must	1 770	23,1	15	-	16,1