

Happekindel terastross 6x7-WSC, ROPETEX S49

Tootekirjeldus



General use



Vanditross



Agriculture and livestock



ROPETEX



ROPETEX S49 AISI 316 on terasüdamikuga lihtne happekindel kinnitustross.

Tüüpiline kasutamine: Jahtidel, kinnitus-, piirdetrossidena ja kohtades, kus on vajalik kõrge korrosioonikindlus.

[... Read more](#)

Trossi konstruktsioon: 6x7-WSC (7x7)

Materjal: AISI 316

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: AS 3569

Standard: EN 12385-4

except material

Hoiatus: Mitte tõstmiseks!

Täitefaktor: 0,55

Happekindel terastross 6x7-WSC, ROPETEX S49

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
108100104620028	1	1 570	Roostevaba	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Roostevaba	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Roostevaba	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Roostevaba	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Roostevaba	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Roostevaba	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Roostevaba	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Roostevaba	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1 570	Roostevaba	sZ	39	27,6	No-Lube	25