

Elektriline kett-telfer SWF ATHLO

Tootekirjeldus



Uue generatsiooni telfer, mis on tõstmiseks kuni 2500kg. Uuenduslik disain teeb telfri kasutamise eriti lihtsaks.

Optimaalne ruumikasutus

Kompaktsed mõõtmed ja ruumi säästvad siirdevankrid.

Kõrge tööohutusega telfer

Avariistopp, 48 V kontaktorjuhtimine, kukkumiskaitse, vastupidav ehitus.

Sujuv töö

Ülemine ja alumine lõpulüliti, vaikne, astmevaba inverteriga tõste- ja siirdekiirused.

Madal paigaldus- ja hoolduskulud

Üldjuhul Standardsed pistikühendustega elektrilised moodulid, lihtne juurdepääs modulaarse konstruktsiooni tõttu, väike kaal.

Eelised: tõhusad ja ökonoomsed operatsioonid kõrgeima kvaliteediga

Standardvarustus:

- ülemine riputuskonks
- 2 tõstekiirust sõltuvalt koormusest
- tõstejõud 63 kg kuni 2500 kg
- metallist ketijuhik
- mehaaniline ülekoormuskaitse
- 2-astmeline ülemine ja alumine lõpulüliti
- kvaliteetne ja töökindel 48V kontaktorjuhtimine pealülitiga
- pistikuga elektrilised ühendused, mida saab hooldusel lahti ühendada
- tõstemootori termokaitse
- pistikuga juhtpult koos avariistopiga, IP65
- eluaegne pidur
- eraldiolev piduri alaldi
- siirdevankri elektritoide

[... Read more](#)

Temperatuuri vahemik: -20 ° C kuni + 50 ° C

Ohutustegur: 4:1

Elektriline kett-telfer SWF ATHLO

Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Tõstekiirus m/min	Keti languste arv	Kirjeldus
5402AA0851P025	0,25	6	8/2	1	Bracket long
5402AA0851P050	0,5	6	8/2	1	Bracket long
5402AB0452P100	1	6	4/1	2	Bracket long
5402AC0851P100	1	6	8/2	1	Bracket long
5402AC0452P200	2	6	4/1	2	Bracket long