



Hüdrauliline tungraud kõrvalt tõstega POWERTEX

Tootekirjeldus

POWERTEX

PTJ-S1 on lihtne kasutada eemaldatava käepideme abil.

Omadused:

- Ohutu - Iga hüdrauliline tungraud on dünaamiliselt koormustestitud ja kontrollitud enne tarnimist.
- Iga tungraud on varustatud ülekoormuskaitse seadmega.
- Korpus võimaldab 360 kraadi pööramist lihtsaks positsioneerimiseks.
- Rõhuvabastusventiil, mida juhitakse nupu keeramisega.
- Nupu keeramisega sujuv langetamine.
- Kroom 6 vaba pinnatöötlus.
- Varustatud RFID kiibiga.
- POWERTEX 2.2 sertifikaat ja EC deklaratsioon tarnitakse iga tungrauaga.
- 14 keeles kasutusjuhendid tarnitakse iga tungrauaga.
- QR-kood erinevates keeltes kasutusjuhendite juurde pääsemiseks.
- Vastab masinadirektiivile 2006/42/EC.
- Madal kõrgus võimaldab lihtsat positsioneerimist masinate alla.

Materjal: Teraskorpus

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, POWERTEX, Mudel, Tõstekoormus, Tootmiskuupäev ja Seerianumber

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +50°C

Pinnakate: Värvitud

Standard: EN 1494

Tootekood	WLL tonn	Mudel	Rakendatav käejõud max. kg	Min-max lifting height of toe mm	Min-max lifting height of top mm	Kaal kg	Tarneaeg
5205PTJS105	5	PTJ-S1/5000KG	38,75	25-230	368-573	25	3
5205PTJS110	10	PTJ-S1/10000KG	40,75	30-260	420-650	35	3
5205PTJS125	25	PTJ-S1/25000KG	40,75	58-273	505-720	102	7

Blueprint

