Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrivints PRIMO

Tootekirjeldus



Elektriline vints 300 kuni 2000 kg raskuste tõstmiseks ja tõmbamiseks. Ökonoomne valik elektrivintse, mis on mõeldud lihtsateks tõstmis- ja tõmbamisoperatsioonideks.

- mootor klass F. IP54 kaitse
- ühefaasiline 230V-50Hz või kolmefaasiline 230/400V-50Hz olenevalt mudelist.
- kaasas elektrooniline koormuse piiraja (alates 1000 kg) ja piirlüliti
- madalpinge juhtseade (BT) tagab kaitse elektririskide eest.

... *Read more*

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Standard: EN 13157, EN 14492-1


Ohutustegur: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrivints PRIMO

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Trossi Ø mm	Power	WLL top layer ton	Speed top layer m/min	Motor kW	Speed 1st layer m/min	FEM	Number of layers	Max. drum capacity m	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	Ø G mm mm	T mm	Kaal kg
5406PRIMO301BT8	0,36	5	1 Ph-230V	0,3	9,1	0,75	7,5	1Bm	3	48	476	422	231	89	250	214	9	257	35
5406PRIMO303BT8	0,36	5	3 Ph-230/400V	0,3	9,1	0,75	7,5	1Bm	3	48	476	422	231	89	250	214	9	257	35
5406PRIMO501BT9	0,63	7	1 Ph-230V	0,5	11	1,1	8,6	1Cm	3	38	476	430	241	95	250	214	9	257	40
5406PRIMO503BT9	0,63	7	3 Ph-230/400V	0,5	11	1,1	8,6	1Cm	3	38	476	430	241	95	250	214	9	257	40
5406PRIMO991BT4	1,3	8	1 Ph-230V	0,99	4,2	1,1	4	1Bm	4	20	565	500	326	133	260	280	17	280	88
5406PRIMO993BT4	1,3	8	3 Ph-230/400V	0,99	5,2	1,1	4	1Bm	4	68	565	500	326	133	260	280	17	280	90
5406PRIMO2003BT4	2,5	11,5	3 Ph-230/400V	2	5,2	2,2	4	1Cm	3	45	610	565	390	152	292	350	22	312	160

© November 2026 - All Rights Reserved