

## Kett-tali POWERTEX Blackline PCB-S2

### Tootekirjeldus



### POWERTEX

PowerTex PCB-S2 Blackline kõrgekvaliteediline kett-tali, mis on loodud tagama vastupidavust, ohutust ja lihtsat kasutamist. See on mattmustaks pulbervärvitud ja varustatud musta ketiga, mis teeb selle ideaalseks kasutamiseks lavadel ja meelelahutustööstuses. Ergonoomilise käsiketi ja täiustatud omadustega kett-tali tagab sujuva ja tõhusa tõstmise igas rakenduses.

#### Toote eelised:

Parendatud ohutus: iga kett-tali läbib enne tehase lahkumist dünaamilise koormustesti, mis on 1,5 korda suurem kui töökoormuse piir (WLL), tagades maksimaalse ohutuse ja töökindluse. Kett-tali on varustatud hästi kaetud automaatse koormusreaktsioonipiduriga ning kahekordse ohutusega, mis sisaldab kahte piduriklappi ja nelja pidurivedru, ületades EN 13157 nõudeid. Koormuskett on kalibreeritud, koormustestitud ja vastab EN 818-7 nõuetele.

Sujuv ja tõhus töö: kompaktne ja kerge konstruktsioon koos nõellaagritega varustatud hammasratta ja nõel- ja liuglaagritega toetatud ajamivõlliga tagab sujuva ja tõhusa töö. Peenhäälestatud Euroopa päritolu COROLIM® kaitstud koormuskett pakub vaikset ja sujuvat jõudlust.

Koormuskett suurepärase korrosioonikindlusega: koormuskett on unikaalse COROLIM® pinnatöötlusega, mis tagab suurepärase korrosioonikaitse, vastates ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standarditele, tagades pikaajalise vastupidavuse ka karmides keskkondades.

Lihtne positioneerimine ja ohutud konksud: pöörlevad konksud mõlemas otsas muudavad sirgjoonelise positioneerimise lihtsaks. Konksud on loodud ülekoormuse korral avanema, mitte purunema, suurendades ohutust. Tugevad terasest ohutuslukud ja konksu külgedele sepistatud deformatsioonimärgised võimaldavad hõlpsat ülekoormuse tuvastamist.

Mugav hooldus ja dokumentatsioon: iga tõstuk on varustatud RFID-ga, mis võimaldab lihtsat hooldust ja kontrolli ning QR koodidega, mis pakuvad lisateavust. [Read more](#)

**Materjal:** Vastupidav teraskonstruktsioon

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked, Töökoormus WLL, kood, CE märgistus ja QR kood.

**Temperatuuri vahemik:** -10°C kuni +50°C


**Pinnakate:** Pulbervärvitud mattmust ja pinnatud raamikomponendid

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Ohutustegur:** 4:1

## Kett-tali POWERTEX Blackline PCB-S2

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Keti languste arv	Mudel	Tõstekett mm	Hand chain mm	Rakendatav kaejõud max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Kaal kg
500100050300220	0,5	3	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	8,9
500100100300220	1	3	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7