



Kett-tali POWERTEX Blackline PCB-S2

Tootekirjeldus

POWERTEX

Powertex PCB-S2 Blackline kõrgekvaliteediline kett-tali, mis on loodud tagama vastupidavust, ohutust ja lihtsat kasutamist. See on mattmustaks pulbervärvitud ja varustatud musta ketiga, mis teeb selle ideaalseks kasutamiseks lavadel ja meelelahutustööstuses. Ergonoomilise käsiketi ja täiustatud omadustega kett-tali tagab sujuva ja tõhusa tõstmise igas rakenduses.

Toote eelised:

Parendatud ohutus: iga kett-tali läbib enne tehase lahkumist dūnaamilise koormustesti, mis on 1,5 korda suurem kui töökoormuse piir (WLL), tagades maksimaalse ohutuse ja töökindluse. Kett-tali on varustatud hāsti kaetud automaatse koormusreaktsioonipiduriga ning kahekordse ohutusega, mis sisaldab kahte piduriklappi ja nelja pidurivedru, ületades EN 13157 nõudeid. Koormuskett on kalibreeritud, koormustestitud ja vastab EN 818-7 nõuetele.

Sujuv ja tõhus töö: kompaktne ja kerge konstruktsioon koos nōellaagritega varustatud hammasratta ja nōel- ja liuglaagritega toetatud ajamivōlliga tagab sujuva ja tõhusa töö. Peenhāālestatud Euroopa pāritolu COROLIM® kaitstud koormuskett pakub vaikset ja sujuvat jõudlust.

Koormuskett suurepārase korrosioonikindlusega: koormuskett on unikaalse COROLIM® pinnatōitlusega, mis tagab suurepārase korrosioonikaitse, vastates ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standarditele, tagades pikaajalise vastupidavuse ka karmides keskkondades.

Lihtne positsioneerimine ja ohutud konksud: pōōrlevad konksud mōlemas otsas muudavad sirgjoonelise positsioneerimise lihtsaks. Konksud on loodud űlekoormuse korral avanema, mitte purunema, suurendades ohutust. Tugevad terasest ohutuslukud ja konksu kōlgedele sepiatunud deformatsioonimārgised vōimaldavad hōlpsat űlekoormuse tuvastamist.

Mugav hooldus ja dokumentatsioon: iga tōstuk on varustatud RFID-ga, mis vōimaldab lihtsat hooldust ja kontrolli, ning QR-koodiga, mis pakub kohapeal juurdepāāsu mitmekeelsetele kasutusjuhenditele. Iga kett-taliga on kaasas testisertifikaat ja vastavusdeklaratsioon, tagades vastavuse ja jālgitavuse.

Saadaval olevad varuosad: varuosad nagu konksud, pidurikettad, ohutuslukud ja ketid on hōlpsasti saadaval, tagades, et hooldus ja remont saab teostatud tōhusalt, pikendades tōstuki kasutusiga veelgi.

Toote valikud:

Ketikott: lisavarustusena on saadaval ketikott, mis pakub lisamugavust ja organiseeritust.

Mārkus kasutamiseks meelelahutus- ja teatrivaldkonnas: Powertex kett-talid on projekteeritud ja sertifitseeritud vastavalt tōöstuslikele tōtestandarditele (EN 13157, EN 818-7).

Kōikides rakendustes, kus koormad asuvad inimeste kohal, nāiteks teatris, laval vōi riggingus, peab kogu paigaldus vastama standardi EN 17206 ohutusnōuetele.

Materjal: Vastupidav teraskonstruktsioon

Mārgistus: Vastavalt standardile, CE-tāhisega, UKCA-marked, Tōōkoormus WLL, kood, CE mārgistus ja QR kood.

Temperatuuri vahemik: -10°C kuni +50°C

Pinnakate: Pulfervārvitud mattmust ja pinnatud raamikomponendid

Standard: EN 13157, EN 818-7

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	WLL tonn	Tõstekõrgus	Keti languste arv	Mudel	Tõstekett mm	Hand chain mm	Rakendatav käejõud max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Kaal kg	Tarneaeg
500100050300220	0,5	3	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	8,9	7
500100100300220	1	3	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7	7

Blueprint

