

Siirdevanker Powertex PPT-S2

Tootekirjeldus



POWERTEX

POWERTEX siirdevanker PGT-S2 on kvaliteetne ja vastupidav, mida on lihtne paigaldada horisontaalsetele taladele.

Tänu kvaliteetsetele laagritega terasratastele saab siirdevankri kergesti tala külge paigutada.

Blackline tooted sobivad kasutamiseks teatrites ja meelelahutustööstuses.

Märkus kasutamiseks meelelahutus- ja teatrivaldkonnas: Powertex tõstukärud on projekteeritud ja sertifitseeritud vastavalt tööstuslikele tõstestandarditele (EN 13157).

Kõikides rakendustes, kus koormad asuvad inimeste kohal, näiteks teatris, laval või riggingus, peab kogu paigaldus vastama standardi EN 17206 ohutusnõuetele.

[... Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, tala laius, seerianumber

Temperatuuri vahemik: -10°C up to +50°C.


Pinnakate: Must pulbervärv (matt)

Standard: EN 13157, AS 1418.2

Ohutustegur: 4:1

Siirdevanker Powertex PPT-S2

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Beam width mm	Mudel	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	Kaal kg
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	188	208	137	50	29	1 – 1,5	28	6	104	27	4,6
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	6,8
502500052150210	0,5	130-215	PPT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	7,6
502500053000210	0,5	215-300	PPT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	8,4
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	11,2
502500102150210	1	140-215	PPT-S2	1 000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	12,2
502500103000210	1	215-300	PPT-S2	1 000	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	13,5
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	16,9
502500202300210	2	150-230	PPT-S2	1 100	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	18,1
502500203000210	2	230-300	PPT-S2	1 100	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	19,3
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	28,6
502500302300210	3	160-230	PPT-S2	1 300	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	30,2
502500303000210	3	230-300	PPT-S2	1 300	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	31,8
502500501800210	5	90-180	PPT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	44,8
502500502300210	5	180-230	PPT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	46,5
502500503000210	5	230-300	PPT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	48,9