

Siirdevanker Powertex PPT-S2

Tootekirjeldus



POWERTEX

POWERTEX siirdevanker PPT-S2 on kvaliteetne ja vastupidav, mida on lihtne paigaldada horisontaalsetele taladele.

Tänu kvaliteetsetele laagritega terasratastele saab siirdevankri kergesti tala külge paigutada.

Blackline tooted sobivad kasutamiseks teatrites ja meelelahutustööstuses.

Märkus kasutamiseks meelelahutus- ja teatrivaldkonnas: Powertex tõstukärud on projekteeritud ja sertifitseeritud vastavalt tööstuslikele tõstestandarditele (EN 13157).

Kõikides rakendustes, kus koormad asuvad inimeste kohal, näiteks teatris, laval või riggingus, peab kogu paigaldus vastama standardi EN 17206 ohutusnõuetele.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, tala laius, seerianumber

Temperatuuri vahemik: -10°C up to +50°C.

Pinnakate: Must pulbervärv (matt)

Standard: EN 13157, AS 1418.2

Ohutustegur: 4:1

| Tootekood | WLL tonn | Beam width mm | Mudel | Minimum radius mm | A mm | B mm | C mm | D, mm | E mm | F mm | G, mm | H, mm | J mm | S mm mm | Kaal kg | Tarneag |
|-----------------|----------|---------------|--------|-------------------|------|------|------|-------|------|---------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| 502500031520210 | 0,25 | 50-152 | PPT-S2 | 800 | 188 | 208 | 137 | 50 | 29 | 1 – 1,5 | 28 | 6 | 104 | 27 | 4,6 | 7 |
| 502500051350210 | 0,5 | 50-135 | PPT-S2 | 800 | 205 | 198 | 150 | 55 | 30 | 1,5 – 2 | 28 | 8 | 111 | 27 | 6,8 | 3 |
| 502500052150210 | 0,5 | 130-215 | PPT-S2 | 800 | 205 | 278 | 150 | 55 | 30 | 1,5 - 2 | 28 | 8 | 111 | 27 | 7,6 | 3 |
| 502500053000210 | 0,5 | 215-300 | PPT-S2 | 800 | 205 | 363 | 150 | 55 | 30 | 1,5 – 2 | 28 | 8 | 111 | 27 | 8,4 | 7 |
| 502500101400210 | 1 | 55-140 | PPT-S2 | 1 000 | 242 | 211 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 28 | 11,2 | 3 |
| 502500102150210 | 1 | 140-215 | PPT-S2 | 1 000 | 242 | 286 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 28 | 12,2 | 3 |
| 502500103000210 | 1 | 215-300 | PPT-S2 | 1 000 | 242 | 371 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 28 | 13,5 | 7 |
| 502500201550210 | 2 | 65-155 | PPT-S2 | 1 100 | 270 | 238 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 27 | 16,9 | 3 |
| 502500202300210 | 2 | 150-230 | PPT-S2 | 1 100 | 270 | 313 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 27 | 18,1 | 3 |
| 502500203000210 | 2 | 230-300 | PPT-S2 | 1 100 | 270 | 383 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 27 | 19,3 | 7 |
| 502500301600210 | 3 | 90-160 | PPT-S2 | 1 300 | 325 | 246 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 29 | 28,6 | 7 |
| 502500302300210 | 3 | 160-230 | PPT-S2 | 1 300 | 325 | 316 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 29 | 30,2 | 7 |
| 502500303000210 | 3 | 230-300 | PPT-S2 | 1 300 | 325 | 386 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 29 | 31,8 | 7 |
| 502500501800210 | 5 | 90-180 | PPT-S2 | 1 500 | 370 | 280 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 29 | 44,8 | 3 |
| 502500502300210 | 5 | 180-230 | PPT-S2 | 1 500 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 29 | 46,5 | 7 |
| 502500503000210 | 5 | 230-300 | PPT-S2 | 1 500 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 29 | 48,9 | 7 |

Blueprint

