

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-176 ja CS-166

Tootekirjeldus



Tõsterõngas ühes- turvakonks teises otsas. Tüüp CS-166 koos lühenduskonksuga.

... [Read more](#)

Omadused: Ø 6–26 mm.

Materjal: Eriteras klass 8.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

Standard: EN 818-4

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!

Hoiatus: Termiliselt mitte töödelda!

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-176 ja CS-166

Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn
11.90KT061V	6	1,12
11.90KT081V	8	2
11.90KT101V	10	3,15
11.90KT131V	13	5,3
11.90KT161V	16	8
11.90KT201V	20	12,5

Kett

Tõstevõime (WLL)
tonnides

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-176 ja CS-166



mm	Otsetõste	Silmustõste
6	1,12	0,9
8	2	1,6
10	3,15	2,6
13	5,3	4,3
16	8	6,4

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-176 ja CS-166

20

12,5

10