



## Kett-tropid klass 8 tüüp CS-176 ja CS-166

### Tootekirjeldus

Tõsterõngas ühes- turvakonks teises otsas. Tüüp CS-166 koos lühenduskonksuga.

**Omadused:** Ø 6–26 mm.

**Materjal:** Eriteras klass 8.

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

**Standard:** EN 818-4

**Märkus:** Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!

**Hoiatus:** Termiliselt mitte töödelda!

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 8

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Tarneaeg
11.90KT061V	6	1,12	7
11.90KT081V	8	2	7
11.90KT101V	10	3,15	7
11.90KT131V	13	5,3	7
11.90KT161V	16	8	7
11.90KT201V	20	12,5	7

## Tehnilised andmed

Kett	Tõstevõime (WLL) tonnides	
Ø	□	□
mm	Otsetõste	Silmustõste
6	1,12	0,9
8	2	1,6
10	3,15	2,6
13	5,3	4,3
16	8	6,4
20	12,5	10