



Kett-tropid klass 8 tüüp CS-276 ja CS-266

Tootekirjeldus

Tõsterõngas ühes- ja turvakonksud teistes ostes. Tüüp CS-266 koos lühenduskonksudega.

Omadused: Ø 6–26 mm.

Materjal: Eriteras klass 8.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

Standard: EN 818-4

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!

Hoiatus: Termiliselt mitte töödelda!

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Tarneaeg
11.90KT062V	6	1,6	7
11.90KT082V	8	2,8	7
11.90KT102V	10	4,25	7
11.90KT132V	13	7,5	7
11.90KT162V	16	11,2	7
11.90KT202V	20	17	7

Tehnilised andmed

Tehniline informatsioon

Kett	Tõstevõime (WLL) tonnides	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
6	1,6	1,12
8	2,8	2
10	4,25	3,15
13	7,5	5,3
16	11,2	8
20	17	12,5