Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-281

Tootekirjeldus



Tõsterõngas ühes- ja oomega liides ning liugkonks teistes otstes.

... *Read more*

Omadused: : Ø 8-16 mm.
Materjal: : Eriteras klass 8.
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%
Standard: EN 818-4
Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!
Hoiatus: Termiliselt mitte töödelda!

Ohutustegur: 4:1
Klass: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-281

Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn
11.90KT082LL	8	2,2
11.90KT102LL	10	3,4
11.90KT132LL	13	6
11.90KT162LL	16	9

Kett	Töökoormus (WLL) tonni	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
8	2,2	1,6
10	3,4	2,5
13	6	4,2
16	9	6,4

© November 2026 - All Rights Reserved