

Tõsterõngas MX POWERTEX ülisuur, klass 10

Tootekirjeldus



POWERTEX ülisuur tõsterõngas MX on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust. Ülisuur tõsterõngas sobib DIN15401 no. 25 ja DIN 15402 no. 32 kraanakonksudele ning on mõeldud kasutamiseks ülemise rõngana ühe haruga kett-troppides.

Saadaval 10mm kuni 20mm kettidele ja tõstekoormusele 4 tonni kuni 16 tonni. Kõik mudelid on sepistatud.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Iga sepistatud komponenti testitakse pragude tuvastamisel ja proovid on tõestuskoormuse testimisel
- Täielik jälgitavus partiinumbril abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga


Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tõsterõngas MX POWERTEX ülisuur, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 1-haruline	A mm	B mm	H mm	S mm	Ø mm mm	Kaal kg
402100400760	MX-10-10	4	340	10	340	180	43	13,5	25	3,7
402100670760	MX-13-10	6,7	340	13	340	180	43	15	27	4,4
402101000760	MX-16-10	10	340	16	340	180	60	18	33	6,6
402101600760	MX-20-10	16	340	20	340	180	60	20	38	8,9