

Tõsterõngas lisarõngastega MA POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus



POWERTEX tõsterõngas lisarõngastega MA on osa Powertex G10 tõstetroopi ketikomponentide valikust. Lisarõngastega tõsterõngas on mõeldud kasutamiseks ülemise rõngana kolme- ja neljajarulise kett-tropi komplektides.

Saadaval 6mm kuni 22mm kettidele ja tõstekoormusele 3 tonni kuni 40 tonni. Kõik mudelid on sepistatud.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga

Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776


Märkus: Kõik mudelid on keevitatud.

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tõsterõngas lisarõngastega MA POWERTEX, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

| Tootekood | Kood | WLL tonn | Efektivne tööpikkus mm | Ketile Ø mm, 3-4 haruline | A mm | B mm | D mm | a mm | b mm | d mm | H mm | S mm | Kaal kg |
|--------------|----------|----------|------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 402100300770 | MA-6-10 | 3 | 189 | 6 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 28 | 7 | 1,3 |
| 402100530770 | MA-8-10 | 5,3 | 230 | 8 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 28 | 8 | 2,2 |
| 402100840770 | MA-10-10 | 8,4 | 265 | 10 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 18 | 28 | 11 | 3,6 |
| 402101400770 | MA-13-10 | 14 | 315 | 13 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 22 | 43 | 13 | 6,4 |
| 402102120770 | MA-16-10 | 21,2 | 400 | 16 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 28 | 55 | 17 | 10,6 |
| 402103360770 | MA-20-10 | 33,6 | 530 | 20 | 350 | 190 | 50 | 180 | 90 | 32 | - | - | 23,7 |
| 402104000770 | MA-22-10 | 40 | 530 | 22 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | - | - | 26 |