



## Tõsterõngas lisarõngastega MA POWERTEX, klass 10

### Tootekirjeldus

POWERTEX tõsterõngas lisarõngastega MA on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust. Lisarõngastega tõsterõngas on mõeldud kasutamiseks ülemise rõngana kolme- ja neljajarulise kett-tropi komplektides.

Saadaval 6mm kuni 22mm kettidele ja tõstekoormusele 3 tonni kuni 40 tonni.  
Kõik mudelid on sepietatud.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Pinnakate:** Pulbervärvitud helendava punase värviga

**Standard:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Märkus:** Kõik mudelid on keevitatud.

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 3-4 haruline	A mm	B, mm	D, mm	a mm	b mm mm	dmm mm	H, mm	S mm mm	Kaal kg	Tarneaeg
402100300770	MA-6-10	3	189	6	135	75	18	54	25	14	28	7	1,3	7
402100530770	MA-8-10	5,3	230	8	160	90	22	70	34	16	28	8	2,2	3
402100840770	MA-10-10	8,4	265	10	180	100	27	85	40	18	28	11	3,6	7
402101400770	MA-13-10	14	315	13	200	110	33	115	50	22	43	13	6,4	7
402102120770	MA-16-10	21,2	400	16	260	140	36	140	65	28	55	17	10,6	7
402103360770	MA-20-10	33,6	530	20	350	190	50	180	90	32	-	-	23,7	3
402104000770	MA-22-10	40	530	22	350	190	50	180	100	36	-	-	26	7

## Blueprint

