

Tõsterõngas suurte lisarõngastega MAW POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus



Tõsterõngas suurte lisarõngastega MAW POWERTEX on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

MAW rõngad on laiemad, mistõttu sobivad need ideaalselt suuremate konksude ja tross-troopide jaoks. Sobib nii kolme- kui ka neljajarulise kett-tropi või tross-tropi valmistamiseks.

Saadaval 6mm kuni 16mm kettidele tõstekoormusega 3 tonni kuni 21.2 tonni. Kõik mudelid on sepistatud.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Iga sepistatud komponenti testitakse pragude tuvastamisel ja proovid on tõestuskoormuse testimisel
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga


Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tõsterõngas suurte lisarõngastega MAW POWERTEX, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 3-4 haruline	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	H mm	S mm	Kaal kg
402100300780	MAW-6-10	3	270	6	150	90	19	120	70	14	28	7	1,8
402100530780	MAW-8-10	5,3	300	8	160	95	22	140	80	18	28	8	3
402100840780	MAW-10-10	8,4	360	10	200	120	30	160	95	22	43	11	6,5
402101410780	MAW-13-10	14,1	440	13	250	150	40	190	110	26	43	13	12,8
402102120780	MAW-16-10	21,2	500	16	300	200	50	200	120	32	60	17	23