



## Tõsterõngas lühenduskonksuga MC1 POWERTEX, klass 10

### Tootekirjeldus

Tõsterõngas lühenduskonksuga MC1 POWERTEX on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust. Sobib kasutamiseks üheharulise kett-tropiga.

Saadaval 6mm kuni 16mm kettidele tõstekoormusega 1,4 tonni kuni 10 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Iga sepiatunud komponenti testitakse pragude tuvastamisel ja proovid on tõestuskoormuse testimisel
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-tropp vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Pinnakate:** Pulbervärvitud helendava punase värviga

**Standard:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 1-haruline	A mm	B, mm	D, mm	E mm	H, mm	K mm	L mm	L' mm	Kaal kg	Tarneaeg
402100140790	MC1-6-10	1,4	198	6	8	32	13	8	60	110	112	88	1,24	7
402100250790	MC1-8-10	2,5	236	8	10	36	14	10	70	120	145	116	1,81	3
402100400790	MC1-10-10	4	285	10	12,5	48	17	12,5	80	140	184	145	3,41	7
402100670790	MC1-13-10	6,7	338	13	15,5	59,5	22	15,5	95	160	223	178	6,2	7
402101000790	MC1-16-10	10	406	16	19	70	25	19	110	190	273	216	11,25	7

## Blueprint

