

## Tõsterõngas lisarõngastega MC4 POWERTEX, klass 10

### Tootekirjeldus



Tõsterõngas lisarõngastega MC4 POWERTEX on osa Powertex G10 tõstetroopi ketikomponentide valikust. Sobib 4-haruliste kett-troopide valmistamiseks.

Saadaval 6mm kuni 16mm kettidele tõstekoormusega 3 tonni kuni 21.2 tonni.

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Iga se pistatud komponenti testitakse pragude tuvastamisel ja proovid on tõestuskoormuse testimisel
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

[... Read more](#)

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Pinnakate:** Pulbervärvitud helendava punase värviga


**Standard:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

## Tõsterõngas lisarõngastega MC4 POWERTEX, klass 10

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne töö pikkus mm	Ketile Ø mm, 3-4 haruline	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	M mm	Kaal kg
402100300810	MC4-6-10	3	223	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32
402100530810	MC4-8-10	5,3	276	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95
402100840810	MC4-10-10	8,4	325	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8
402101400810	MC4-13-10	14	378	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8
402102120810	MC4-16-10	21,2	476	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6